



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Value V5 28W 3920lm - 830-840 CCT | 60x60cm - Backlit - DALI Dimbaar



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 255294                                                                                             |
| EAN              | 8719157066525                                                                                      |
| Fabrikantcode    | 8719157066525                                                                                      |
| Merk             | Noxion                                                                                             |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) Backlit - DALI dimmable |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                             |
| Levensduur (uur) | 90000                                                                                              |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                         |
| Watt                   | 28W                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali             |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3920lm                       |
| Lumen per watt         | 140                          |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur             | Wit                          |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Kleurinstelling          | CCT                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting     | Push Terminal          |
| Afwerking Reflector      | Frosted                |
| Powerfactor              | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                       |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)             |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +40                   |
| Noodverlichting         | Nee                          |
| Kleur Armatuur          | Wit                          |
| Behuizing               | Steel                        |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 32      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|