



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Compact 33W 4320lm - 840 Blanc  
Froid | 120x30cm - UGR <25 - Dali  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 247005                             |
| EAN                          | 4099854004049                      |
| Code Fabricant               | 4099854004049                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                              |
| Étiquette énergétique        | D                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                              |

## Informations techniques

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Technologie                 | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)            | 2x36               |
| Puissance (W)               | 33W                |
| Tension (V)                 | 220-240            |
| Dimmable                    | Oui, dimmable Dali |
| Lampe Incluse               | Oui                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4320lm             |
| Lumen per watt              | 130                |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid   |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                     |
| Couleur Claire                    | Blanc                     |
| Options de couleur                | Couleur unique            |
| Indice de Protection              | IP40                      |
| Protection Impacts                | IK02                      |
| Connexion du Luminaire            | Borne sans vis, 5 broches |
| Finition du Réflecteur            | Opaque                    |
| Facteur de puissance              | >0.90                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 25             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50       |
| Eclairage de Secours          | Non              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Aluminium        |
| Couleur du boîtier            | Blanc            |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 11       |

## Informations du capteur

### Type de capteur

Lampesdirect.fr SARL  
21 Rue Ferdinand Buisson  
53810 Changé  
France

### Pas de détecteur

02 52 86 00 01  
contact@discountlight.com  
www.discountlight.com  
SIRET: 848877536

IBAN: FR76 1820 6004 3265 0452 9198 144  
BIC: AGRIFRPP882  
TVA: FR52848877536