



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C Gen2  
25/43W 3700/6000lm - 840 Blanc Froid  
| 150cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 248767                            |
| EAN                          | 8720169500204                     |
| Code Fabricant               | 8720169500204                     |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 |
| Garantie Totale              | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |
| D-Mark                       | Oui                               |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)            | 1x58             |
| Puissance (W)               | 43W              |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 6000lm           |
| Lumen per watt              | 140              |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Longeur                           | 150cm          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Surface                           |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
| Couverture Optique            | Plastic                           |
| Indice de Protection          | IP65                              |
| Protection Impacts            | IK08                              |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                          |
| Logement                      | Plastique                         |
| Couleur du Luminaire          | Gris                              |
| Lampe Incluse                 | Oui                               |
| Eclairage de Secours          | Non                               |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 76   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|