



Specificaties Noxion LED Bulkhead  
Corido V2 Wit 12/16/20W 2000lm  
830-840-865 CCT | IP44 - Nood 3h

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 251988                                                                 |
| EAN              | 8719157055963                                                          |
| Fabrikantcode    | 8719157055963                                                          |
| Merk             | Noxion                                                                 |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 12/16/20W 3CCT Ø380mm with EM3 |
| Garantie         | 5 jaar                                                                 |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                 |

## Technische Informatie

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                                |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                                            |
| Wattage                | 20W                                             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                                         |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar                               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2000lm                                          |
| Lumen per watt         | 100                                             |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur             | Wit                                             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kleurinstelling    | CCT              |
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
| Powerfactor        | >0.50            |

## Armatuur Informatie

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw, Plafond                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector]             |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht              |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +40                           |
| Kleur Armatuur           | Wit                                |
| Behuizing                | SPCC (Steel Plate Cold Commercial) |
| Noodverlichting          | Ja, 3 Uur                          |

## Afmetingen

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 98 |
| Hoogte (mm)   | 98 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|